

Idemitsu Zepro PSF

Жидкость для гидроусилителя руля.

1. Область применения:

Zepro PSF – высококачественная жидкость для заполнения системы гидроусилителя рулевого управления как полностью так и методом долива. Рекомендуется для большинства легковых автомобилей и легких грузовиков.

2. Общие сведения:

Zepro PSF – произведено на основе высокоочищенного базового масла и содержит специальный пакет присадок.

3. Эксплуатационные характеристики:

- Препятствует коррозии, утечкам через уплотнения, снижает шумность насоса.
- Не ухудшает состояние сальников и шлангов.
- Препятствует пенообразованию.
- Обладает превосходной окислительной стабильностью и увеличенным ресурсом.

4. Физико - химические показатели:

Параметр		Типовое значение	
Цвет ASTM		L 2,5	
Плотность (при температуре 15°C)	г/см ³	0,8639	
Температура вспышки (СОС)	°С	192	
Вязкость	при температуре 40°C	мм ² /с	32,42
	при температуре 100°C	мм ² /с	7,43
Температура потери текучести	°С	-50,0	
Индекс вязкости		207	
Общее кислотное число	мгКОН/г	1,58	
Низкотемпературная вязкость прокачивания по Брукфильду при -40°C	мПа*сек	11500	
Коррозия на меди при 100°C × 3 часа		1А	

5. Виды фасовки:

Ёмкость 0,5 (л)