

Idemitsu Diesel CF/SG 5W-30

Универсальное, всесезонное моторное масло.

1. Область применения :

Рекомендуется для бензиновых двигателей без наддува и форсированных дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом, не оборудованных сажевым фильтром.

2. Общие сведения :

Универсальное, всесезонное моторное масло на основе высокоочищенного базового масла и специального пакета присадок. Оптимально подходит для смешанного парка внедорожной и строительной техники с бензиновыми двигателями, а также дизельными двигателями, где применяется топливо с содержанием серы не более 0.35% и имеющими турбонаддув.

Соответствует требованиям API: CF/SG.

3. Основные эксплуатационные характеристики :

- Сохраняет текучесть при низкой температуре (-30 °C), тем самым обеспечивает уверенный пуск двигателя при низких температурах окружающего воздуха;
- Высокие моюще-диспергирующие характеристики;
- Эффективно предотвращает пенообразование;
- Отличные нейтрализующие и антикоррозионные свойства;
- Продлевает срок службы двигателя;
- Способствует топливной экономичности.

4. Основные физико - химические показатели :

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Класс вязкости	SAE	5W-30
Цвет	D-1500	L2,5
Плотность 15°C г/см ³	D-4052	0.8639
Температура вспышки (СОС) °C	D-92	216
Вязкость, сСт при 40°C	D-445	60,64
при 100°C	D-445	10,51
Индекс вязкости	D 2270	164
Температура застывания °C	D-97	-40
Общее щелочное число (ТВН), НСЛО4 (мгКОН/г)	D-2896	7,14
Вспенивание при 93,5°C (мл)	D-892	10-0

5. Виды фасовки :

Канистра 1л, 4л; ведро 20-л., бочка 200 л.