

IDEMITSU DIESEL 10W-30 CF-4/SG **IDEMITSU DIESEL 15W-40 CF-4/SG**

Универсальные всесезонные моторные масла для дизельных двигателей.

1. Область применения :

Рекомендуется для бензиновых двигателей без наддува, и дизельных двигателей с турбонаддувом.

2. Общие сведения :

Высококачественные моторные масла, созданные на основе высокоочищенного базового масла и пакета присадок, обеспечивающих соответствие строгим требованиям, предъявляемым к современным маслам для дизельных двигателей.

3. Основные эксплуатационные характеристики :

- Превосходная устойчивость к термическому окислению за счет высококачественной базы;
- Высокие моюще-диспергирующие характеристики;
- Отличные антикоррозионные свойства.

4. Стандартизация и спецификация :

Соответствуют требованиям: API CF-4/SG; MIL-L-2104E; CCMC D4/PD2/G4.

5. Основные физико - химические показатели :

Доступные классы	ASTM МЕТОД	CF-4/SG 10W-30	CF-4/SG 15W-40
Класс вязкости	SAE	10W-30	15W-40
Цвет	D-1500	L2.0	L2.5
Плотность 15°C г/см ³	D-4052	0,8818	0,8857
Температура вспышки (СОС) °C	D-92	208	234
Вязкость, сСт при 40°C	D-445	67,38	104,2
при 100°C		10,77	14,20
Температура потери текучести °C	D-6749	-33,0	-33,0
Индекс вязкости	D-2270	150	138
Общее щелочное число TBN, HClO ₄ (mgKOH/g)	D-2896	10,30	10,90
Вспенивание при 93,5°C (мл)	D-892	<10-0	<10-0

6. Виды фасовки :

200-литровые бочки, 20-литровые ведра, 6 пятилитровых канистр в картонной коробке
(6 четырехлитровых канистр в картонной коробке для масла 10W-30).