



## Mobil Super 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Россия

### Описание

Mobil Super 3000 XE 5W-30 представляет собой синтетическое малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное с целью продления срока службы и сохранения эффективности систем снижения выбросов вредных веществ с выхлопными газами автомобилей как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.

### Особенности и преимущества

- Способствует сохранению эффективности систем снижения выбросов вредных веществ с выхлопными газами автомобилей как с дизельными, так с бензиновыми двигателями
- Обеспечивает длительную работу при повышенной температуре без загущения от окисления и без разложения масла
- Обладает отличной текучестью при низкой температуре, обеспечивая в зимних условиях легкость запуска и быструю циркуляцию масла в двигателе
- Пригодно для применения в бензиновых или дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей

### Применение

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 разработано в соответствии с последними техническими требованиями к моторным маслам, предъявляемыми крупными автомобилестроительными компаниями, и совместимо с большинством самых современных сажевых фильтров выхлопных газов дизелей и всеми каталитическими конвертерами выхлопных газов бензиновых двигателей.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 способно обеспечить отличные характеристики как при очень низкой, так и при очень высокой рабочей температуре, а также долгосрочную защиту двигателя от износа, шлама и отложений.

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 особо рекомендуется компанией ExxonMobil для применения в автомобилях марок Mercedes-Benz, где требуется масло по спецификации MB 229.31, 229.51 или 229.52, автомобилях BMW, где требуется масло по спецификации Longlife Oil 04, и Volkswagen, где требуется масло по спецификациям VW 505 00.

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 также рекомендуется компанией ExxonMobil к применению в дизелях с турбонаддувом Volkswagen TDI с насос-форсунками (с интервалом замены 15000 км или 1 раз в год), для которых требуются масла по спецификации VW 505 01, а также в дизелях с турбонаддувом автомобилей Ford Galaxi 1.9 л, для которых требуются масла по спецификации VW 505 01 или Ford WSS-M2C917-A.

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 имеет одобрение dexos2™ компании General Motors для сервисного обслуживания, которое требуется для обслуживания всех новых моделей дизельных и бензиновых автомобилей GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet с 2010 года. Компания GM/Opel сообщила, что масла dexos2™ могут заменять масла по более ранним спецификациям GM/Opel (GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025). В большинстве дизельных и бензиновых автомобилей GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet могут применяться масла, сертифицированные как dexos2™.

### Спецификации

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 превосходит требования или соответствует им:	
ACEA	C3
API	SM/SL/SN

Mobil Super 3000 XE 5W-30 имеет следующие одобрения:	
General Motors (сервисное обслуживание)	dexos2™(license number GB1A0914015)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31
MB-Approval	229.51
MB-Approval	229.52

<b>Mobil Super 3000 XE 5W-30 имеет следующие одобрения:</b>	
Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели)	505 00 / 505 01

<b>Mobil Super 3000 XE 5W-30 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения, где требуются:</b>	
API	CF
Ford	WSS-M2C917-A

### Типичные показатели

<b>Mobil Super 3000 XE 5W-30</b>	
Вязкость, ASTM D445	
cСт при 40 °C	68
cСт при 100 °C	11,9
Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874	0,8
Содержание фосфора	0,08
Температура вспышки, °C, ASTM D92	230
Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052	0,85
Температура застывания, °C, ASTM D97	-36

### Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobilcut являются торговыми марками корпорации ExxonMobil или одной из ее дочерних компаний.

03-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.


ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.