



K 1342-2x K 1342A-2x

BMW 2 (F45), i3; Mini Cooper III/One III (F55/F56)

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif



(EN) The filter is located under the glove compartment

(PL) Filtr znajduje się pod schowkiem

(DE) Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach

(RU) Фильтр находится под вещевым ящиком

(FR) Le filtre se trouve sous la boîte à gants



(EN) Loosen the screws and remove the upholstery panel

(PL) Odkręcić wkręty mocujące element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę

(DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren

(RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку

(FR) Dévisser les éléments du tapis, sortir le tapis



(EN) Disconnect the electric circuit

(PL) Rozłączyć układ elektryczny

(DE) Das elektrische System abschalten

(RU) Отключите электрическую систему

(FR) Déconnecter le système électrique



(EN) Loosen the screw the upholstery panel

(PL) Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki

(DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen

(RU) Выкрутить крепежный винт обивки

(FR) Dévisser l'élément du tapis

0:20 T 20 8

K 1342-2x K 1342A-2x



(EN) Detach the cover of the filter chamber

(PL) Wypiąć pokrywę komory filtra

(DE) Die Filterteilabdeckung abtrennen

(RU) Отстегнуть крышку камеры фильтра

(FR) Détacher le couvercle du compartiment du filtre



(EN) Carefully remove the first filter

(PL) Ostrożnie usunąć pierwszy filtr

(DE) Den ersten Filter vorsichtig entfernen

(RU) Осторожно удалить первый фильтр

(FR) Sortir doucement le premier filtre



(EN) Carefully remove the second filter, install the new one and perform the previous actions in the opposite order

(PL) Ostrożnie wyjąć drugi filtr, zainstalować nowe i wykonać poprzednie czynności w odwrotnej kolejności

(DE) Die verschmutzten Filter vorsichtig entfernen, gegen neue ersetzen und die o.g. Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно снимите второй фильтр, установить новый и выполнять предыдущие действия в обратном порядке

(FR) Ressortir le second filtre, placer des nouveaux filtres et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse